



BOLETIM TÉCNICO

ELIT ZARCÃO
CÓDIGO: BT-LAB-013
FOLHA: 1
REVISÃO: 2
DATA: 09/12/2021

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

INDICAÇÕES: Elit Zarcão é um primer anticorrosivo que forma película dura, aderente e de boas propriedades anticorrosivas. Produto de fácil aplicação, com excelente durabilidade e acabamento fosco. Indicado como primeira demão sobre superfícies metálicas ferrosas e madeiras em geral, tanto em interiores quanto em exteriores.

COMPOSIÇÃO:

Resina alquídica, pigmentos orgânicos, inorgânicos e anticorrosivo, hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos, aditivos e cargas minerais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Viscosidade: 70 – 80 KU

Densidade: 0,90 – 1,02g/mL

Sólidos em Peso: > 35%

VOC (Compostos Orgânicos Voláteis): 430 – 450 g/L

APLICAÇÃO

1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
3. Não interrompa a aplicação na superfície.
4. Respeite os intervalos entre demãos.
5. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
6. Para melhor acabamento, aplique de 2 a 3 demãos.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Utilizar pincel, rolo ou pistola.
2. Intervalo entre Demãos: 2 a 4 horas.
3. Diluição: 30% (pistola) ou 10% (pincel ou rolo).
4. Diluente: Aguarrás ou Thinner Acabamento.
5. Número de Demãos: 2 a 3 demãos.
6. Secagem ao Toque: 30 minutos. Secagem entre Demãos: 2 a 4 horas. Secagem Total: 24 horas.

PRECAUÇÕES

Antes e durante a aplicação, o produto deve ser homogeneizado, mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 °C ou superior a 35 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27)



BOLETIM TÉCNICO

ELIT ZARCÃO
CÓDIGO: BT-LAB-013
FOLHA: 2
REVISÃO: 2
DATA: 09/12/2021

2122-0444. Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).

QUALIDADE E DESEMPENHO

Este produto passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém as suas características, desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

REGULAMENTAÇÃO

Este produto está classificado conforme norma ABNT NBR 11702 tipo 4.1.2.2.

VALIDADE

Elit Zarcão tem sua validade expressa em 3 anos a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. As cores com tonalidades amarelo ou vermelhos limpos podem sofrer leve desbotamento em áreas com grande incidência de sol.

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE ESTOCAGEM, PRECAUÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DO PRODUTO, CONSULTE O VERSO TÉCNICO DA EMBALAGEM.