



## BOLETIM TÉCNICO

REJUNTALIT ACRÍLICO

CÓDIGO: BT-LAB-043

FOLHA: 1

REVISÃO: 5

DATA: 05/08/2022

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

**DESCRIÇÃO:** o **Argalit Rejuntalit Acrílico** é um produto monocomponente, pronto para uso, sem a necessidade de adição de água, cimento ou qualquer outro material ao rejunte. De fácil aplicação, sendo necessário somente o recorte de uma das pontas do saco plástico onde o produto é envasado, para iniciar a aplicação. Possui acabamento liso, altíssima impermeabilidade, ótima aderência e alta resistência à intempéries, à formação de fungos e de bactérias.

#### Indicado para:

- Uso em pisos e paredes.
- Juntas de assentamento: de 1 a 5 mm.
- Revestimentos compatíveis; cerâmica, parcelados, grés, semigrés, retificados ou técnicos, mármore e granitos e pastilhas de vidro e de porcelana.
- Uso residencial e comercial, em ambientes como salas, dormitórios, cozinhas, lojas e restaurantes.
- Indicados para áreas molhadas, como banheiros e piscinas.
- Indicado para sobreposição de rejunte antigo, cimentícios, acrílico e epóxi.

#### Não é indicado para:

- Fachadas.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Composição:** Cargas minerais, resinas acrílicas especiais, aditivos especiais e pigmentos.

- **Cores:** conforme catálogo.
- **Acabamento:** liso.

### APLICAÇÃO

1. O rejuntamento deve ser iniciado após 72 horas do assentamento do revestimento cerâmico.
2. A base e as juntas devem estar secas e limpas. Certifique-se que não existam sujeira ou partes soltas entre as juntas ou qualquer outra partícula que possa comprometer a aderência do produto.
3. Retire a embalagem plástica contida no balde plástico e recorte uma das pontas, utilizando-a como aplicador para preencher as juntas entre os revestimentos.
4. Com o auxílio de uma espátula, aplique o **Argalit Rejuntalit Acrílico**, pressionando sobre as juntas de modo que o assentamento penetre perfeitamente entre as juntas.
5. Em seguida retire com a espátula o excesso de rejuntamento sobre o revestimento. Para dar acabamento, utilize uma esponja limpa e úmida após 10 minutos.
6. Passe suavemente a esponja sobre as juntas em movimentos circulares. Repita a operação até a limpeza completa de todos os resíduos.



## BOLETIM TÉCNICO

REJUNTALIT ACRÍLICO

CÓDIGO: BT-LAB-043

FOLHA: 2

REVISÃO: 5

DATA: 05/08/2022

7. Após 72 horas, realize a limpeza dos resíduos sobre o revestimento, utilizando uma solução de água e sabão neutro formando uma camada de espuma, mantendo em contato com a superfície durante 15 minutos. Em seguida, enxágue.

8. Exposição à umidade, sujeira, poeira, resíduos de obra, somente 72 horas após a aplicação.

9. Em áreas de box de banheiro, utilize o chuveiro somente após 5 dias de aplicação. Para piscinas e saunas respeite o intervalo de 7 dias após a aplicação.

### Sobreposição:

- Produto indicado para sobreposição de rejunte acrílico, cimentícios e epóxi antigo.

### Resistente a manchas:

- Tecnologia resistente a manchas e fácil de limpas.

### Limpeza e liberação para trafego:

- Para trafego total: Após 24h após a aplicação do rejunte.
- Liberação para contato com áreas molhadas: Após 24h após a aplicação do rejunte.

## RENDIMENTO

TABELA DE CONSUMO (g/m <sup>2</sup> )					
Tamanho da peça (cm)	Largura da junta (mm)				
	1 mm	2 mm	3 mm	4 mm	5 mm
10x10	333	500	1000	1000	1150
20x20	143	333	500	500	600
30x30	125	250	333	500	667
40x40	91	167	250	333	416
45x45	77	167	250	333	416
50x50	71	143	500	333	416
60x60	59	125	167	250	333
80x80	45	91	143	167	191
100x100	36	71	111	143	175
120x120	30	59	91	125	159
150x150	24	48	71	100	129

**Obs.:** o rendimento e o desempenho do produto dependem da espessura de aplicação do produto, das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional entre outras variáveis.



## BOLETIM TÉCNICO

REJUNTALIT ACRÍLICO

CÓDIGO: BT-LAB-043

FOLHA: 3

REVISÃO: 5

DATA: 05/08/2022

### PRECAUÇÕES

A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10°C ou superior a 35°C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Não utilizar produtos à base de ácido muriático para limpeza. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através do telefone: (27) 2122-0444. Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).

### RECOMENDAÇÕES

**VALIDADE:** Argalit Rejuntalit Acrílico tem sua validade expressa em 730 dias a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado.

**NORMAS DE SEGURANÇA:** manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.

### QUALIDADE E DESEMPENHO

O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos ao controle do fabricante.

**QUÍMICO RESPONSÁVEL:**

CRQ: 213000476 – 21ª Região.