

INDICAÇÃO

Recomendado para diluição de esmaltes sintéticos não emulsionados como: sintéticos industrial, automotivo. Em ambientes de temperatura mais elevada, acima de 28°C com umidade inferior a 40%, pode ser utilizado na diluição de primers nitro e seladora nitrocelulose. Recomendado também como desengraxante de superfícies em geral.

COMPOSIÇÃO

Produto formulado com solventes Aromáticos, Ésteres, Acetatos, Álcoois.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cor/Aspecto: Incolor

Massa Específica: 0,83 +/- 0,03 g/cm³

PRECAUÇÕES

Líquido inflamável. Evite a inalação dos seus vapores e o contato direto com a pele e os olhos. Não ingerir. Em contato com a pele e os olhos, lavar com água limpa em abundância. Em caso de inalação, remover a vítima para local arejado. Se ocorrer ingestão não provoque vômito. Em ambos os casos procurar socorro médico e levar a embalagem ou a ficha técnica do produto.

RECOMENDAÇÕES

NORMAS DE SEGURANÇA: Produto Inflamável. Manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. Nunca reutilizar a embalagem. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos.

Nota final: O produto em questão passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém as suas características desde que corretamente usado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo, da superfície e das condições meteorológicas bem como fatores externos, tais como conhecimento técnicos prático do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

ARMAZENAMENTO: À temperatura ambiente, por 24 meses.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

CRQ: 213000476 – 21ª Região.