

IMPERMEABILIZANTE PARA PAREDE

Antes de usar, leia com atenção as instruções do rótulo.

CARACTERÍSTICAS:

Elit Impermeabilizante Para Parede é uma emulsão impermeabilizante elástica de base acrílica. É um excelente selador para tintas acrílicas, podendo ser utilizado como acabamento. Possui ação antimofa, ótima fixação e excelente resistência à ação do tempo.

COMPOSIÇÃO:

Resina acrílica, plastificante e aditivos.

INSTRUÇÕES DE USO:

Acessórios de pintura: rolo de lã baixa e/ou pincel de cerdas macias.

Intervalo entre as demãos: 4 horas.

Diluição: 10% de água potável em todas as demãos.

Rendimento: Pinta até 200 m²/demão - Embalagem 18L.

Número de demãos: 2 a 3 demãos. Dependendo do tipo de superfície, o número de demãos pode ser maior.

Secagem final: 24 horas.

Indicado para: Interior e Exterior.

APLICAÇÃO:

- Agite bem antes de usar para homogeneizar o produto;
- Respeitar os intervalos de repintura;
- Com rolo de lã ou pincel, aplique o produto em demãos cruzadas até alcançar o consumo mínimo recomendado.

USO:

Elit Impermeabilizante Para Parede pode ser aplicado como impermeabilizante em parede externa, muro, fachada e como acabamento em superfícies verticais. Também pode ser utilizado como selador para tintas.

Coloração: Branca. **Tempo de vida da mistura:** 40 minutos, em temperatura de 10 °C e 50 °C.

Atenção: este produto não deve ser utilizado em locais sujeitos à pressão hidrostática negativa.

PRECAUÇÕES:

Antes e durante a aplicação do produto deve ser homogeneizada mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 °C e superior a 35 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Em caso de contato com a pele e os olhos, lavar com água limpa em abundância. Em caso de inalação, remover a vítima para local arejado. Não ingerir e caso ocorra ingestão, não provoque vômito. Em ambos os casos

procurar auxílio médico levando a embalagem do produto. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444.

RECOMENDAÇÕES:

Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, seco, fresco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Manter o ambiente de trabalho sempre ventilado durante a aplicação e secagem do produto. Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.

QUALIDADE E DESEMPENHO:

O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos ao controle do fabricante.

VALIDADE:

24 meses, após a data de produção.

REGULAMENTAÇÃO:

- Produto químico não classificado como perigoso de acordo com ABNT NBR 14725-2.

Para outras informações consulte o Boletim Técnico do produto disponível no site: www.argalit.com.br.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

CRQ: 21100152 – 21ª Região.