

ELIT SUPER RENDIMENTO

BOLETIM TÉCNICO

INDICAÇÕES

ELIT SUPER RENDIMENTO é uma tinta desenvolvida à base de resina acrílica de alto desempenho e fácil aplicação, proporcionando um fino acabamento fosco em superfícies externas e internas. Possui ótima resistência às intempéries, boa cobertura, durabilidade e lavabilidade. Indicada para aplicações em superfícies internas e externas tais como: massa corrida, massa acrílica, reboco, texturas, gesso, drywall, concreto, fibrocimento e sobre pinturas anteriormente realizadas.

COMPOSIÇÃO

Resina Acrílica, aditivos, cargas minerais e pigmentos isentos de chumbo.

INSTRUÇÕES DE USO:

 ACESSÓRIOS DE PINTURA: Rolo de lã e/ou trincha de pintura de boa qualidade.	 INTERVALO ENTRE AS DEMÃOS: 2 a 3 horas.	 DILUIÇÃO: Até 60%.	 DILUENTE: Água potável.
 RENDIMENTO: Pinta até 500 m²/demão Embalagem 18 litros.	 INDICADO PARA: Interior e Exterior.	 SECAGEM FINAL: 12 horas.	 LIMPEZA E MANUTENÇÃO: Limpar o material utilizado com água limpa.

APLICAÇÃO

1. Misture bem o produto antes e durante a aplicação.
2. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos.
3. Não interrompa a aplicação na superfície.
4. Respeite os intervalos entre demãos.
5. Evite retoques isolados após a secagem do produto.
6. Para melhor acabamento, aplique de 2 a 3 demãos.

PREPARO

Para aplicação de ELIT SUPER RENDIMENTO, as superfícies devem estar livres de poeira, graxa, gordura ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento.

Para melhor resultado na aplicação da tinta, verifique as instruções no verso da embalagem.

PRECAUÇÕES

Antes e durante a aplicação, a tinta deve ser homogeneizada, mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 °C ou superior a 35 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444.

Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).

QUALIDADE E DESEMPENHO

Este produto passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém as suas características, desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

Viscosidade: 110 – 120 KU

Densidade: 1,35 – 1,45g/mL

Sólidos em Peso: 45 – 55%

REGULAMENTAÇÃO

Este produto atende conforme norma ABNT NBR 15079 e está classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.2.

VALIDADE

ELIT SUPER RENDIMENTO tem sua validade expressa em 3 anos a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. As cores com tonalidades amarelo ou vermelhos limpos podem sofrer leve desbotamento em áreas com grande incidência de sol.

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE ESTOCAGEM, PRECAUÇÕES E REGULAMENTAÇÕES DO PRODUTO, CONSULTE O VERSO TÉCNICO DA EMBALAGEM.