



BOLETIM TÉCNICO

RESINA MULTIUSO
CÓDIGO: BT-LAB-047
FOLHA: 1
REVISÃO: 1
DATA: 22/03/2022

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO: Elit Resina Multiuso é indicado para aplicações internas e externas, tijolos, telhas, concreto, e paredes, pedras naturais, impermeabilizando e proporcionando durabilidade e resistência.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição: resina de estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, aditivos, espessantes e biocidas.

Densidade: 0,99 a 1,05 g/cm³

Ph: 9,0 a 9,5

Viscosidade: 85 – 95 KU

VOC (compostos orgânicos voláteis): 0 – 8,0 g/L

Cores: cerâmica telha, cerâmica ônix, cinza e incolor.

APLICAÇÃO

Segundo Norma ABNT NBR 13245:2011, a superfícies a ser aplicada deve estar totalmente limpas e secas, preparadas para receber a pintura. Caso necessário a superfície deverá ser lavada, lixada, raspada ou escovada e a área a ser pintada deverá estar isenta de partes, soltas, poeiras, manchas de gordura, sabão, óleo, mofo, etc.

Acessórios de pintura: rolo de lã baixa, pincel e/ou trincha de pintura de boa qualidade.

Diluição: até 30% se necessário com água potável.

Número de demãos: de 2 a 3 demãos.

Secagem: Toque: até 2 horas.

Entre demãos: 2 a 3 horas.

Final: 8 horas.

- **Telhas cerâmicas:** lavar para retirar os resíduos e deixar secar para aplicação.
- **Pedras naturais:** lavar para retirar os resíduos e deixar secar para aplicação.
- **Concreto novo:** após o tempo de cura do concreto (30 dias), aplicar **Elit Fundo Preparador de Paredes**.
- **Telhas amianto:** lavar para retirar os resíduos e deixar secar para aplicação.
- **Tijolos a vista:** lixar e retirar o pó e aplicar a resina.
- **Manchas de gorduras ou graxas:** lavar com água e detergente e aguardar a secagem.
- **Partes mofadas:** lavar com solução de água com água sanitária na relação de 1:1, aplicar com borrifador e aguardar a secagem.
- **Repintura:** lixar antes de aplicar a Resina Multiuso.



BOLETIM TÉCNICO

RESINA MULTIUSO

CÓDIGO: BT-LAB-047

FOLHA: 2

REVISÃO: 1

DATA: 22/03/2022

RENDIMENTO

Lata 18L: até 200m² demão

Galão 3,6L: até 40m² demão

Obs.: o rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparo da superfície, umidade do ar, temperatura e condições climáticas, conhecimento e prática do aplicador e/ou profissional entre outras variáveis.

PRECAUÇÕES

Este produto possui uma aderência superior aos produtos acrílicos convencionais. Sugerimos que todo material utilizado para a aplicação seja lavado logo após o uso.

Recomendamos proteger as superfícies de objetos para evitar manchas que poderão ser de difícil remoção. Manter a embalagem fechada. Não reutilizar a embalagem. Armazenar em local coberto, fresco, ventilado e longe de fontes de calor excessivo. Manter fora do alcance de crianças e animais. Manter o ambiente ventilado quando da aplicação. Recomendamos o uso de óculos de segurança, luvas e máscara protetora. Em caso de contato com os olhos lavar com água potável corrente por 15 minutos. Em caso de inalação afastar a vítima do local. Se ingerido, não provocar vômitos. Consulte um médico levando esta embalagem ou a FISPQ - Folha de Informação de Segurança de Produto Químico em questão.

RECOMENDAÇÕES

1. Utilizar sempre rolo de lã, trincha ou pistola de pintura de boa qualidade.
2. Misturar sempre o produto antes da utilização.
3. Evitar a aplicação em dias chuvosos e/ou muito quentes ou em correntes de ar muito fortes.
4. Efetuar uma aplicação homogênea evitando sempre repasses numa mesma superfície já pintada e fresca.
5. Dê preferência a aplicar uma demão por inteiro e depois sobrepor as demais demãos.
6. Não interrompa a aplicação por um tempo excessivo.
7. Evite retoques após um período prolongado de tempo e/ou secagem total do produto.

Produto está classificado segundo Norma ABNT NBR 11702:2019

Tipo 4.8.3 – resinas para pedras

Tipo 4.8.5 – acabamento para telhas e cerâmicas.

ARMAZENAMENTO: à temperatura ambiente, por 36 meses.



BOLETIM TÉCNICO

RESINA MULTIUSO

CÓDIGO: BT-LAB-047

FOLHA: 3

REVISÃO: 1

DATA: 22/03/2022

NORMAS DE SEGURANÇA: manter a embalagem fechada, fora de alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor. Armazene em local coberto, fresco, seco e ventilado. A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada. Durante a aplicação manter o ambiente ventilado, usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Evitar inalação dos vapores. Não ingerir. Em caso de contato com os olhos e pele, lave-os com água corrente em abundância por 15 minutos. Aplicar o produto por igual evitando repasses excessivos.

QUALIDADE E DESEMPENHO

O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como de fatores externos ao controle do fabricante.

QUÍMICO RESPONSÁVEL:

CRQ: 213000476 – 21ª Região.