



## CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

**DESCRIÇÃO:** Elit Sintético Brilhante é um produto de fácil aplicação, com excelente durabilidade e fino acabamento brilhante. Apresenta boa dureza e resistência ao atrito, possui ótimo rendimento, secagem rápida e ótimo alastramento. Depois de aplicado e seco, sua película protege, embeleza e enobrece a madeira sem alterar a cor. Indicado para proteger, embelezar e revestir superfícies como metais, madeiras e alvenarias, em áreas internas e externas.

### COMPOSIÇÃO

Resina Alquílica, aditivos, solventes e pigmentos isentos de chumbo.

### INFORMAÇÕES TÉCNICAS

**Sólidos em Peso:**

> 35%

**VOC (compostos orgânicos voláteis):**

350 - 360 g/L

**Rendimento:**

Embalagem 3,6 L até 50 m<sup>2</sup> por demão;

**Secagem:**

Ao toque: 30 minutos;

Entre demãos: 3 a 4 horas;

Final: 7 a 10 horas.

## APLICAÇÃO

1. Elimine qualquer espécie de brilho usando lixa de 360/400;
2. Misture bem o produto antes e durante a aplicação;
3. Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos;
4. Respeite os intervalos entre demãos;
5. Evite retoques isolados após a secagem do produto;
6. Para melhor acabamento, aplique de 2 a 3 demãos.

## INSTRUÇÕES DE USO:

1. Utilizar pincel, rolo ou pistola;
2. Intervalo entre Demãos: 3 a 4 horas;
3. Diluição: 20% (pistola) ou 10% (pincel ou rolo);
4. Diluente: Aguarrás.
5. Número de Demãos: 2 a 3 demãos.
6. Secagem ao Toque: 30 min. Secagem entre Demãos: 3 a 4 horas. Secagem Final: 10 horas.



## **BOLETIM TÉCNICO**

ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE

CÓDIGO: BT-LAB-001

FOLHA: 2

REVISÃO: 2

DATA: 19/01/2023

### **PREPARO**

Para aplicação de ELIT ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, as superfícies devem estar livres de poeira, graxa, gordura ou agentes capazes de comprometer a qualidade do produto e seu acabamento.

Para melhor resultado na aplicação da tinta, verifique as instruções no verso da embalagem.

### **PRECAUÇÕES**

Antes e durante a aplicação, a tinta deve ser homogeneizada, mantendo a sua viscosidade e fluidez. A aplicação do produto não deve ser feita em dias chuvosos ou com ventos fortes, e ainda com temperatura ambiente abaixo de 10 °C ou superior a 35 °C. A umidade relativa do ar não deve estar acima de 90%. Caso haja qualquer dúvida entre em contato com a nossa fábrica através dos telefones: 0800 703 1031 ou (27) 2122-0444.

Telefone para Emergências: 0800 014 8110 - CEATOX (Centro de Assistência Toxicológica).

### **QUALIDADE E DESEMPENHO**

Este produto passou por um rigoroso controle da qualidade e mantém as suas características, desde que corretamente utilizado e armazenado. O desempenho final do produto depende das condições de preparo da superfície e das condições meteorológicas, bem como fatores externos, tais como: conhecimentos técnicos práticos do aplicador e outros, alheios ao controle do fabricante.

### **REGULAMENTAÇÃO**

Este produto atende conforme norma ABNT NBR 15494 e está classificado conforme norma ABNT NBR 11702 – Tipo 4.2.1.4.

### **VALIDADE**

ELIT ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE tem sua validade expressa em 3 anos a partir da data de fabricação impressa na etiqueta, desde que mantido em lugar seco e arejado. As cores com tonalidades amarelo ou vermelhos limpos podem sofrer leve desbotamento em áreas com grande incidência de sol.

**QUÍMICO RESPONSÁVEL:**

CRQ: 213000476 – 21ª Região.